

Schwalbenschwanz-Verbinder Aluminium eloxiert

Beton-Holz-Anschlüsse bis 288,1 kN*

Neu! Jetzt alle Grössen auch mit Abhubsicherung lieferbar!

Art. Nr.	Grösse mm	Preis	Bestellung
24.120.55110	90x110x18	34.90	St.
24.120.55150	90x150x18	38.90	St.
24.120.75150	110x150x18	43.90	St.
24.120.75200	110x200x18	49.90	St.
24.130.120200	150x200x25	119.90	St.
24.130.120300	150x300x25	159.90	St.
24.130.120400	150x400x25	219.90	St.
Vollgewindeschraube Spax (Pkt. 200 Stk.) 			
10.800.50080	5,0x70 mm	Pkt. 39.00	Pkt.
Fischer Anker	FH II 12/15SK	St. 4.90	St.
Vollgewindeschraube Spax (Pkt. 50 Stk.) 			
10.800.80180	8,0x180 mm	Pkt. 96.00	Pkt.
Fischer IGHülse <u>8.8</u>	RG18x125M12I	St. 12.60	St.
Fischer Mörtel	FIS EM 390 S	St. 62.40	St.



Technische Daten und statische Werte: (Auszug) Verlangen Sie das **Statikhandbuch!**

Artikel - Nummer	Masse: (mm) Betonplatte	Schrauben Beton	Schrauben Nebenträger	Mindest-Holzmass (mm)	*charakteristische Werte:
24.120.55110	90x110x18	4 Stück	14 Stück	80x150	26,3 kN
24.120.55150	90x150x18	4 Stück	18 Stück	80x190	31,9 kN
24.120.75150	110x150x18	4 Stück	19 Stück	100x180	36,8 kN
24.120.75200	110x200x18	4 Stück	23 Stück	100x230	43,8 kN
24.130.120200	150x200x25	4 Stück	7 Stück	120x270	57,6 kN
24.130.120300	150x300x25	4 Stück	11 Stück	120x370	115,2 kN
24.130.120400	150x400x25	4 Stück	15 Stück	120x460	172,9 kN

*charakteristische Werte der Tragfähigkeit in Einschubrichtung, (Grösse 500+600mm auf Anfrage!)

Bedingungen: Nr. 24.120 Nebenträger: ABC-Spax Vollgewinde 5x70 mm, Holzqualität: GL24h

Betonanschluss: Fischer Hochleistungsanker FH II 12/15 SK

Bedingungen: Nr. 24.130 Nebenträger: ABC-Spax Vollgewinde 8x180 mm, Holzqualität: GL28h

Betonanschluss: Fischer Innengewindehülse M12 RG18x125M12I 8.8
mit Fischer Injektionsmörtel Typ FIS EM (chemisch)

Absender:

Exkl. MwSt. Mai 2014

LignaPower Daniel Scherrer, Dickenstrasse 5, CH-9114 Hoffeld, E-Mail: lignapower@bluewin.ch
www.lignapower.ch Telefon: +41(0)71 370 07 37 **Fax: +41(0)71 370 07 38** Mobil: +41(0)79 946 06 97