

Wir haben
3 verschiedene
Rohrtypen:

Rohr: 50x30mm

Rohr
30 x 30 x
2 x 1000 mm

Rohr: 30x30mm

30-110mm
30-200mm

30-110mm
30-200mm

**Ausladung
variabel:**
30-110mm
30-200mm

Rohr: C-Profil 50x30mm

30-110mm
30-200mm

Balkonsäule

Variable Befestigung
einer Metallsäule für Balkone
(ges. gesch. Dt. Gebrauchsmuster
Nr. 201 09 680)

Neu:
Wesentlich einfachere Montage.
Geeignet für unterschiedliche Abstände,
daher auch für ungünstige
Montagesituationen
geeignet. (z.B. Dachrinnen)

Vorteile:
Variable Abstandsverstellung
der Metallsäule und damit
Einstellung eines beliebigen
Abstandes von Geländer und Balkon.
Einfache und schnelle vor Ort- Montage
ohne weitere Hilfsmittel.

Die Grundplatte hat ein C-Profil in
2 unterschiedlichen Längen.
Stufenlose Befestigung der Metallsäule
durch ein in Längsrichtung des C-Profils
verschiebbares Klemmorgan und eine
Klemmschraube, die durch den Schlitz
des C-Profils betätigt wird.

Verstellbereich
ca 30 - 110 mm
oder 30 - 200 mm

Platte
160 x 100 x 10 mm
2 Langlöcher
13 x 26 mm

C-Profil
40 x 40 x 4 mm

Druckplatte

Druckbolzen
M 12 x 45 mm

Montageanleitung

- Gewünschten Abstand von
Balkonsäule und Balkonbrüstung
ausmessen,
- C-Profil in der entsprechenden
Länge abschneiden,
unter Umständen versiegeln
der Schnittstelle, beispielsweise
durch Kaltverzinkung,
- Montage der Grundplatten
an der Balkonbrüstung:
„Druckplatte mit Druckbolzen in die
untere Öffnung der Metallsäule
einstecken und zusammen
über das montierte C-Profil schieben.
Im gewünschten Abstand von
Metallsäule und Brüstung
die Klemmschraube von unten
durch den Schlitz des C-Profils mit
einem Sechskantschlüssel festziehen.
Fertig!“

Sonderanfertigungen

sind möglich!
Fragen Sie uns an!

Absender:

Mai 2014

LignaPower Daniel Scherrer, Dickenstrasse 5, CH-9114 Hoffeld, E-Mail: lignapower@bluewin.ch
www.lignapower.ch Telefon: +41(0)71 370 07 37 Fax: +41(0)71 370 07 38 Mobil: +41(0)79 946 06 97